

# Bruksanvisning Aluminiumtrumbock 6ton



**VIKTIGT ATT UTRULLNING AV KABEL SKER MED ÖVERVARV OCH ATT TRUMBOCKARNA PLACERAS PÅ PLANT UNDERLAG**



**1**  
Börja med att lägga i axeln och se till att den sticker ut lika långt på båda sidor om trumman.



**4**  
Justera in trumbocken mot axelns lagerläge. Välj hålläge beroende på trummans storlek



**2**  
Montera på kona och stoppring enligt bild



**5**  
Pumpa upp båda sidorna mot axelns lagerläge. Därefter växelpumpa för att höja trumman



**3**  
Skjut in kona och stoppring och skruva åt bultarna mot axeln



**6**  
Växelpumpa sidorna till rätt spärrklack klickar i för trummans frigång



# Bruksanvisning

## Aluminiumtrumbock 6ton



**VIKTIGT ATT UTRULLNING AV KABEL SKER MED ÖVERVARV OCH ATT TRUMBOCKARNA PLACERAS PÅ PLANT UNDERLAG**



**7**  
Kabeltrumma i  
lyft läge



**8**  
Vid  
frisläppning  
av trumman –  
pumpa upp  
trumman för  
att lösgöra  
spärren och  
sänk därefter  
domkraften