



Pressbackar HVD51

Tillverkade av specialhärdat stål, el-förzinkade. Backarna är vändbara för att erhålla två areor per backpar. Märkning enligt nedan finns instansat på varje back.

Pressbackar för ALUS, iso. hylsa MJPT

| SAB nr | E nr | Märkning | Max. area | Hylsa typ |
|----------|----------|----------|---|--------------------|
| 83221800 | E0890040 | E173 | 25 mm ² - 50 mm ² | MJPT 10-50 / 10-50 |
| 83222000 | E0890042 | E215 | 95 mm ² | MJPT 10-95 / 10-95 |

Pressbackar för KP hylsor

Pressbackar för Cu-ledare och ställina med Pfisterer hylsor

| SAB nr | Märkn | Hylsor DIN (Pfisterer) för area mm ² | | |
|----------|-------|---|------------------|--------------------|
| | | Cu drag-avlastat | Cu drag-hållfast | Stålhylsa vid FeAl |
| 83222200 | 501 | 10 | | 20-31 |
| | 502 | 120 | | |
| 83222400 | 503 | 16 | 10-16 | 62 |
| | 504 | 95 | | |
| 83222600 | 505 | 25 | | |
| | 506 | 70 | | |
| 83222800 | 507 | 35 | | |
| | 508 | 50 | | |

Pressbackar för aluminium hylsor typ PFISTERER

| SAB nr | E nr | Märkning | Hylsor DIN (Pfisterer) för area mm ² | | | | |
|----------|----------|----------|---|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | mm/sm förform drag-avlastat | sm ej förform | drag-hållfast | AlMgSi drag-hållfast | Al-hylsa vid FeAl draghållf |
| 83223600 | | 513 | 16 - 25 | | | | 20 |
| | | 514 | 150 | 120 | 120 | | |
| 83224200 | E0890058 | 515 | 35 | | 35 | 31 | 31 |
| | | 516 | 95 - 120 | 70-95 | 95 | | 99 |
| 83223400 | E0890060 | 517 | 50 | 35 | 50 | 49 | 49+62 |
| | | 518E | | | | | |
| 83225000 | E0890066 | 519 | 70 | 50 | 70 | 62 | |
| | | 520 | | | | 99 | |

Rundpressningsbackar

| SAB nr | E nr | Märkning | För area mm ² aluminium |
|----------|----------|----------|------------------------------------|
| 83224600 | E0890062 | D5 MR95 | 95 mm ² |
| 83224700 | | D5 MR120 | 120 mm ² |
| 83224800 | E0890064 | D5 MR150 | 150 mm ² |

Pressbackar för FeAl, Pfistererhylsor

| SAB nr | E nr | Märkning | För Fe Al lina mm ² och hylsa |
|----------|----------|----------|--|
| 83225500 | E0890070 | 521 | 62 mm ² Aluminiumhylsa |
| | | Fe62 | 62 mm ² Stålhylsa |
| 83225600 | E0890072 | 522 | 99 mm ² Aluminiumhylsa |
| | | Fe99 | 99 mm ² Stålhylsa |

Pressbackar för ELPRESS hylsor

Pressbackar för Cu-hylsor modell ELPRESS

| SAB nr | E nr | För Cu hylsor mm ² | Märkn | För area mm ² |
|-----------|----------|-------------------------------|--------------|--------------------------|
| 83222100 | E0890043 | | 499E 500E | EXCEL 10 CUT 10 |
| 83222200E | E0890044 | | 501E 502E | 10 120 |
| 83222400E | E0890046 | | 503E 504E | 16 95 |
| 83222600E | E0890048 | | 505E 506E | 25 70 |
| 83222800E | E0890050 | | 507E 508E | 35 50 |

Pressbackar för aluminium typ ELPRESS

| SAB nr | E nr | Märkning | För area mm ² rm/sm förformat drag-avlastat |
|-----------|----------|--------------|--|
| 83223600E | E0890056 | 513E 514E | 25 95-120-150 |
| 83223400 | E0890060 | 517 518E | 50-70 |

Rundpressningsbackar

| SAB nr | E nr | Märkning | För area mm ² aluminium |
|----------|----------|----------|------------------------------------|
| 83224600 | E0890062 | D5 MR95 | 95 mm ² |
| 83224800 | E0890064 | D5 MR150 | 150 mm ² |

Pressbackar för C-klämmor

| SAB nr | E nr | Märkning | För Area mm ² | Elpress typ C-klämma |
|----------|----------|------------|---|----------------------|
| | | 509 | 10 / 6-10 25-35 / 16-25 | C4 C8-6 |
| 83223000 | E0890052 | 510 | 25-35 / 25-35 35-50 / 16-25 35-50 / 25-35 | C8 C9-6 C9-8 |
| 83223200 | E0890054 | 511 512 | 35-50 / 25-50 10-16 / 10-16 16-25 / 16-25 | C9 C5 C6 |

Pressbackar för FeAl med Elpress hylsor

| SAB nr | E nr | Märkning | För Fe Al lina mm ² och hylsa |
|-----------|----------|---------------|---|
| 83225500E | E0890070 | B16NP B6FE | 62 mm ² Aluminiumhylsa, LFEAL62 62 mm ² Stålhylsa, LFEAL62 |
| 83225600E | E0890072 | B20NP B8FE | 99 mm ² Aluminiumhylsa, LEFAL99 99 mm ² Stålhylsa, LFEAL99 |

Handhydraulisk press



Presstång HVD51

Handpumpad presspistol med samma presshuvud, som ED52.

- Pressar upp till 150 mm².
- 55 kN tryckkraft.
- 13 mm slaglängd.

Levereras i bärväska.

Kan användas med pressbackar ur system Elpress V500, V600 och T2600 serie.
Dock ej KB22 (120mm² CU) och KB25 (150mm² CU)

Service

För att få service på din pressutrustning ber vi dig skicka in detta till oss i Varberg där vi utför service. Ni erhåller serviceprotokoll efter utförd service där det framgår vad servicen bestod av, vilka delar som har bytts ut och arbetstrycket.

Vi har en rutin på vår hemsida under service. Där registrerar man sitt ärende och uppger:

1 – Produkt + serienummer (om det finns)

2 – Felbeskrivning + ev fakturamärkning

3 – Företagsadress/returadress + kontaktperson och telefonnummer + epostadress

4 - Ni får ett svarsmejl med ärendenummer.

5 - Ni skickar därefter utrustningen till följande adress (alternativt ber oss ombesörja upphämtning)

**SAB Elteknik AB
Honungsgatan 10
43248 VARBERG**